



快速检索（Quick Reference）

(Hea-Keys UV LEDs Quick Reference.Rev.01)		贴片封装及其他模组解决方案（SMD and Other Module Solutions）										TO封装（TO-Stem Solutions）	
系列（Series）		封装（Surface-Mount-Device）										φ 8	
产品编号（Product ID） *表示波长		HK*S35CDC	HK*S35C	HK*S37CG	HK*S37CP	HK*S37CL	HK*S39CL		HK*S68C	HK*XS68C-4N	HK-T039-*		
封装尺寸（Package Type）		3535	3535	3737			3939		6868	6868	T039		
覆盖窗口（Cover Window）		Flat	Flat	Flat	Flat	HEMI	HEMI		Flat	Flat	HEMI		
保护装置（Protection Device）		■	■	■	■	■	■		■	■	□		
发光角度（Viewing Angle）（Deg.）		120	120	120	120	60	60		120	120	7		
(Number of chips mounted [pcs])		2	1	1	1	1	1		1	4	1		
λ p * [*表示波长]		辐射通量（Radient Flux P o [mW]）（T a =25° C）											
		IF[mA]	100.00	40.00	100.00	40.00	80.00	40.00	120.00	200.00	200.00	200.00	40.00
		255nm±5 [nm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50
		V _F [v]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00
		265nm±5 [nm]	-	2.10	-	-	-	-	-	-	10.00	40.00	1.80
		V _F [v]	-	7.00	-	-	-	-	-	-	7.00	7.00	7.00
		395nm±5 [nm]	50.00	-									
		V _F [v]	3.20										
		275nm±5 [nm]	8.00	3.10	9.30	2.80	6.00	3.00	10.00	20.00	15.00	60.00	2.40
		V _F [v]	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.50	7.00	7.00	25.00	7.00
310nm±5 [nm]	-	2.40	-	-	-	2.60	10.00	20.40	10.00	40.00	-		
V _F [v]	-	7.00	-	-	-	7.00	6.50	7.00	7.00	7.00	-		
实物照片（Physical photography）													

备注：上表格电压值仅供参考，芯片电压值范围为5.0~9.0V
更多产品详情请登录公司网站www.hea-keys.cn
(Hea-Keys UV LEDs Quick Reference.Rev.01)